Filtertechnik

Abbildung	Bezeichnung	Größe	Anwendung
	Filterkerze BRAUN	ca. 248 x 65	Spezialfilterkerze für das Technotrans BETA F System (7 Stück) in Verbindung mit dem Schichtfilter SDT 1000
	Schichtfilter STD 1000	Durchmesser: ca. 285 mm Höhe: ca. 265 mm	mehrschichtiges Tiefenfilterelement für die Feuchtmittel - Feinfiltration in Technotrans BETA F Anlagen
	Gewickeltes Filterelement	Längen: 124 – 2032mm	In verschiedenen Längen bis 40“ und Durchmessern sowie unterschiedlichen Feinheiten 1-500µ zur Filtration von Wasser, Laugen, Säuren und Lösemitteln
	Filter Amitek 10 micron LW-9PPS/AD110	ca. 250 x 110	Filter für Flexo Wash Geräte 8060102

Filtertechnik

	Filterkerze HP	ca. 250 x 60	Tiefenfilter HP 10-09 Speziell für die Feuchtmittelfiltration vor Jimek Sprühfeuchtwerken In Verbindung mit dünnem Filterfilz FW 3 und Filtermatte FTD 330 weiß.
	Filterkerze SP	ca. 250 x 60	Wie HP 10-09, eine etwas festere und dichtere Filterkerze vor Jimek Sprühfeuchtwerken In Verbindung mit dünnem Filterfilz FW 3 und Filtermatte FTD 330 weiß.
	Filterbeutel	ca. 155 rund ca. 550 lang	1µ Filterbeutel für die Feinfiltration z. B. in Contemp Anlagen, weitere Abmessungen
	Filterbeutel 1µ	ca. 178 mm rund ca. 813 mm lang	1µ Filterbeutel für die Feinfiltration z. B. in Contemp Anlagen, weitere Abmessungen Rund 102 mm Länge 229 mm und Rund 178 mm Länge 419 mm

Filtertechnik

	Filterbeutel Weiß NAC		NAC Filterbeutel im Einsatz an vielen Heidelberger SM 52, Edelmann, Müller-Martini, Göbel, Roland, Ryobi und Komori Maschinen
	Filterbeutel Weiß HE 601 1 l		Einlagiger Filterbeutel für TT Softflowsystem
	Filterbeutel Grün HE 601 2 L		Zweilagiger Filterbeutel für TT Softflowsystem 2.te Lage zur Absorbtion von Ölen und Waschmitteln
	Filterbeutel Weiß HE 601 1 l Mit ALU Adapter		Einlagiger Filterbeutel für TT Softflowsystem

Filtertechnik

	Filtermatten FTD 330/330 weiß 	Zuschnitte nach Wunsch Ca. 18mm	Für Feuchtmittelgeräte von Technotrans, Baldwin u.v.a., als Filter im Rücklauf, im Zwischentank, im Dosiertank oder zur Kombination in Systemen vor Jimek Sprühfeuchtwerken zusammen mit Tiefenfilterelement HP 10 09 und dünnem Spezialfilz FW 3
	Filterfilz FW 3		Dichtes Spezialvlies für hohe Filtrationswirkung
	Luftfiltermatten FTD 150	Stärke ca.9mm	Luftfilter Klasse G2/G3 Für Klima- und Lüftungsanlagen Vor E Motoren und Kompressoren